

MODULO 1

Introducción, normas, estándares, trabajo colaborativo e interoperabilidad



¿QUÉ ES BIM?

....Un modelo 3D inteligente que proporciona la administración, coordinación y simulación de un proyecto durante todas su fases (Planificación, diseño, construcción y operación).Autodesk (2021)

1. Consistencia

Consistencia a través de un marco colaborativo BIM.

2. Eficiencia

Para lograr un 10% mínimo de ahorro en costos en proyectos de construcción.

3. Eficacia

Maneja la información de manera digital a través de un entorno común de datos.

CONCEPTOS BIM



EIR

Documento elaborado por la parte contratante que define todos los requisitos relacionados con el intercambio de información de un proceso BIM.



BEP

Plan de Ejecución BIM es donde se planifican y comunican las estrategias, procesos, recursos ,técnicas, herramientas,




CDE

Fuente de información que se utiliza para recopilar, gestionar y difundir la documentación, el modelo gráfico y los datos no gráficos para todo el equipo del proyecto



ROL BIM

Es una función que se ejerce en alguna etapa de la planificación, diseño, construcción y/u operación de una edificación o infraestructura.



LOD

Definirse como una escala que informa de hasta qué punto se ha desarrollado un elemento del modelo




LOI


Nivel de información no gráfica relacionada a las especificaciones técnicas y/o documentación insertada.

LOD


LEVEL OF DEVELOPMENT




LOD 100




LOD 200



LOD 300



LOD 400



LOD 500

ISO 19650

¿Cómo, cuándo y qué?

PLANEAMIENTO

¿Tengo la capacidad para lograrlo?

PLAN DE EJECUCIÓN

¿Cuáles son los requisitos?

EIR, OIR, PIR, AIR

ENTORNO COMÚN DE DATOS (CDE)



Modelo de información del proyecto

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN NO GRÁFICA

MODELO GRÁFICO

Modelo de información del activo

PROYECTO INICIA

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO



Consultoría



Cliente



ROLES BIM



Director BIM



Coordinador BIM



Gestor BIM



Modelador BIM



Supervisor BIM

DIMENSIONES BIM

Concepto

En esta primera dimensión se produce el origen del proyecto, incluyendo la determinación de la localización, las condiciones iniciales de la infraestructura, estudios de mercado, estudios preliminares de factibilidad económica, primeros esquemas y estimaciones.

1D

Boceto

En esta fase se determinan las características genéricas del proyecto. Esta dimensión puede incluir el plano 2D (CAD) y es compatible con la forma de trabajar gestionando físicamente documentos (dibujo de plano por plano).

2D

Modelo

Representa toda la información geométrica del proyecto de forma integrada (con parametrización de sus componentes). Inicialmente representará la información del diseño arquitectónico y de cada una de las ingenierías involucradas

3D

Planificación

Permite controlar la dinámica del proyecto, realizar simulaciones de las diferentes fases de construcción y diseñar el plan de ejecución.

4D

Costo

Abarca la estimación y control de costos (determinación del presupuesto) y estimación de gastos, orientada a mejorar la rentabilidad del proyecto.

5D

Sostenibilidad

Dimensión que implica simulaciones con el fin de realizar análisis energéticos de sostenibilidad. En ocasiones la sexta dimensión es llamada Green BIM

6D

Mantenimiento

Esta dimensión implica el uso de los modelos con el fin de prever o realizar las actividades y procesos de mantenimiento y operaciones durante todo el ciclo de vida del proyecto.

7D

USOS BIM

ITEM

ESPECIALIDADES

ESTRUCTURA

ARQUITECTURA

MEP

2.

Estimación de cantidades y costos



4.

Análisis del cumplimiento del programa espacial con 3D (zonificación)



5.

Análisis de ubicación



14.

Validación normativa




15.

Coordinación 3D (Detección de interferencias)



CDE Common Data Environment - USBIM

El entorno colaborativo o CDE permite gestionar de forma estructurada la información y el intercambio de datos y documentos de un proyecto BIM.



Control de diferentes versiones del proyecto




Visualización y anotación de archivos y modelo



Flujos de trabajo integrados en la gestión de documentación.



Combinación de archivos IFC y exportación de información



Compartir, consultar y obtener información del proyecto.



Gestión de acceso a la documentación del proyecto.


BIBLIOGRAFIA

- Plan de Ejecución BIM es donde se planifican y comunican las estrategias, procesos, recursos, técnicas, herramientas,
- <https://konstruedu.com/es/blog/roles-bim>
- Introducción a la ISO 19650 Mayo 2021.pdf
- <https://camacol.co/productividad-sectorial/digitalizacion/bim-forum/bim-kit>
- <https://seystic.com/infografia-common-data-environment-cde-y-la-gestion-colaborativa-de-documentos-de-un-proyecto-bim/>
- <https://24studiolab.com/bim/ifc-en-bim/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=xCIT4nUNXQg>
- <https://www.espaciobim.com/bcf>

ESTUDIANTE

Sergio David Fuentes Cáceres

IFC - BCF



Modelo



Base de datos



IFC



BIM Applications

R N C

BCF

BIM Collaboration Format (BCF) es un formato de archivo para la comunicación de 'incidencias' de un modelo BIM con el posible funcionamiento independiente del modelo 3D.

Conclusiones generales

- La normativa BIM, liderada por estándares internacionales como la ISO 19650, impulsa la unificación de criterios para la gestión de la información en proyectos de construcción. Esto garantiza la interoperabilidad entre software y una mayor transparencia en todo el ciclo de vida del proyecto.
- BIM facilita la colaboración entre equipos de diferentes disciplinas (arquitectura, estructura, MEP), reduciendo conflictos en diseño y ejecución.
- La gestión de la información en un entorno común (CDE) es clave para garantizar el acceso seguro, controlado y actualizado de los datos a todos los involucrados en el proyecto.

MODULO 3

MODELADO DE EDIFICACIONES (ESTRUCTURA, ARQUITECTURA E INSTALACIONES MEP).

MODELADO ESTRUCTURA

Propiedades de tipo

Los parámetros son propiedades de los elementos que conforman el modelo, incluyendo no solo elementos de modelado y de anotación, si no también vistas y planos.

Tipo: VP2 (0.60 X 0.50) m

Duplicar...

Cambiar nombre.

Parámetro	Valor
Estructura	
Forma de sección	sin definir
Cotas	
D	0.5000 m
d	0.6000 m
Datos de identidad	
El tipo de nombre de categoría	

Tipo: 20F

Duplicar...


Cambiar nombre.

Parámetro	Valor
Construcción	
Concreto	Definido
Modificaciones de redondeo	Editar...
Refuerzo	
Calentamiento	Ninguno
Materiales y acabados	
Material	<Por categoría>
Señal	
Díametro de barra de modelo	15.9 mm
Díametro de barra	15.9 mm
Díametro de armadura estándar	9.5 mm
Díametro de armadura de ganchos estándar	9.5 mm
Díametro de armadura de estacotaje	9.5 mm
Longitud de ganchos	Editar...
Radio mínimo de curvatura	16.000 m
Datos de identidad	

TRIBUTOS LOI

Es fundamental crear modelos BIM inteligentes y paramétricos que puedan ajustarse fácilmente a los cambios en el diseño, mejorar la colaboración entre distintas áreas y hacer más eficiente todo el proceso de diseño y construcción.

PARÁMETRO		ESTRUCTURA		
DIMENSIONES	TIPO	VIGUETA	COLUMNA	CIMENTACIÓN
CANTIDAD	M	✓	✓	
LONGITUD	M	✓	✓	✓
ANCHO	M	✓	✓	✓
ALTURA	M	✓	✓	✓
ÁREA	M2	✓	✓	✓



Modelo 3D



UGC_SDFC_2024_ZZZ_M3D_EST_01

Estructura

Vigueta
LOD 350

Losa entrepiso
LOD 350

Columna
LOD 350

Viga de cimentación
LOD 350

Zapata
LOD 350



Modelador BIM

El modelado de estructuras en Revit mejora la precisión y coordinación con otras disciplinas, permitiendo actualizaciones automáticas ante cambios en el diseño, lo que reduce errores y optimiza el proceso constructivo.

UGC_SDFC_2024_ZZZ_M3D_ARQ_001



MODELADO DE ARQUITECTURA

Configuración de muros

La configuración de muros en Revit define las propiedades físicas y estructurales del muro, como materiales, grosor, capas y funciones, permitiendo personalizar su comportamiento en el modelo y adaptarlo a los requisitos del diseño.

Capas		CARA EXTERIOR				
	Función	Material	Grosor	Envoltorios	Material estructural	Variable
1	Contorno del núcleo	Capas de envoltorio p	0.0000			
2	Estructura [1]	Drywall	0.0500		✓	
3	Contorno del núcleo	Capas de envoltorio p	0.0000			

TRIBUTOS LOI

la metodología BIM en el modelado arquitectónico de este proyecto, ajustando correctamente los niveles de LOD y LOI, logramos un equilibrio entre el detalle visual y la información técnica, lo que permitió una mejor coordinación entre disciplinas y una toma de decisiones más eficiente en cada fase del proyecto.

PARÁMETRO		ARQUITECTURA		
INFORMACIÓN	TIPO	PUERTAS	MOBILIARIO	MUROS
INFORMACIÓN TÉCNICA	TXT	✓	✓	✓
FABRICANTE	TXT	✓	✓	✓
CONTACTO DE FABRICANTE	TXT	✓	✓	✓
PRECIO	M	✓	✓	✓
ÁREA	M2	✓	✓	✓



Modelador BIM

Muros
LOD 300

Ventana
LOD 300

Puertas
LOD 300

Acabado de piso
LOD 350

El modelado de arquitectura en Revit permite diseñar y visualizar con precisión espacios y elementos constructivos como muros, techos y suelos en 3D, facilitando la toma de decisiones desde fases tempranas. Su capacidad para coordinar y ajustar automáticamente los cambios mejora la eficiencia y reduce errores, pero es clave mantener una correcta organización del modelo para evitar confusiones en la documentación y colaboración con otras disciplinas.

MODELADO MEP






UGC_SDFC_2024_ZZZ_M3D_SAN_001
UGC_SDFC_2024_ZZZ_M3D_ELE_001

Suministro de agua

Desagües

Red Eléctrica



TRIBUTOS LOI

PARÁMETRO		ARQUITECTURA		
INFORMACIÓN	TIPO	PUERTAS	MOBILIARIO	MUROS
INFORMACIÓN TÉCNICA	TXT	✓	✓	✓
FABRICANTE	TXT	✓	✓	✓
CONTACTO DE FABRICANTE	TXT	✓	✓	✓
PRECIO	M	✓	✓	✓
ÁREA	M2	✓	✓	✓

Configuración mecánica

Segmento: 0-PVC AGUA FRÍA - Clase 10

Propiedades

Asperza: 0.774 mm

Desc. de segmento:

Catálogo de tamaños

Tamaño nuevo...

Suprimir tamaño

Nominal	DI	DE	Utilizado en listas de tamaño	Utilizado en cambio de
1/2"	1/2"	1/2"	✓	✓
3/4"	3/4"	3/4"	✓	✓
1"	1"	1"	✓	✓






Modelador BIM

a experiencia de modelado MEP (Mecánica, Eléctrica y Plomería) en Revit dentro del proyecto, se logró una integración efectiva con las disciplinas de arquitectura y estructura, facilitando la coordinación y evitando conflictos de espacio y diseño. La capacidad de Revit para realizar detección de interferencias en tiempo real permitió identificar y resolver problemas de colisión entre tuberías, conductos y otros sistemas




MODULO 4

COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES, DOCUMENTACIÓN Y TIEMPOS

VINCULACIÓN DE MODELOS BIM EN NAVISWORKS MANAGER.

Control de
interferenciasAplicaciones
dentro del
proceso BIM


Coordinación 3D

Requerimientos
De InformaciónAumentan la
productividadReduce
los costosMejora el
cronograma

INTERFERENCIAS E INCONSISTENCIAS


Navisworks es un software de Autodesk diseñado principalmente para la visualización, coordinación y gestión de proyectos de construcción.

- Visualización 3D: Permite abrir y combinar modelos 3D de diversas disciplinas en un entorno unificado. Esto facilita la navegación interactiva y la comprensión del diseño completo del proyecto.
- Una de las características más destacadas es la capacidad de detectar conflictos entre diferentes elementos del modelo, lo que ayuda a identificar problemas potenciales antes de que ocurran en la construcción. Esto reduce costos y retrabajos.
- Simulación 4D y 5D: Navisworks permite integrar datos de programación y presupuestos en los modelos, facilitando así la planificación del proyecto y permitiendo evaluar cómo los cambios afectan al cronograma y al presupuesto.

ACTIVACIÓN DE LA OPCIÓN CLASH
DETECTIVE EN NAVISWORKS


En la ventana de Clash Detective, haz clic en Añadir prueba (Add Test) para crear un nuevo test. Se te pedirá que le des un nombre a la prueba, lo cual es recomendable para identificar fácilmente qué elementos estás coordinando (por ejemplo, "Agua Potable vs Estructura").

VISUALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS



Los usuarios pueden asignar colores a diferentes disciplinas (por ejemplo, rojo para agua potable, azul para electricidad) para hacer más fácil la identificación visual de las interferencias en el modelo. Esto es útil para diferenciar rápidamente entre los distintos tipos de sistemas y sus respectivos conflictos.



CREACIÓN DE INFORMES DE INTERFERENCIAS



- Navisworks permite exportar informes en varios formatos, incluidos HTML y XML. Elige el formato que mejor se adapte a tus necesidades; por ejemplo, HTML es útil para presentaciones visuales más claras.
- Al generar informes, puedes crear puntos de vista específicos en el modelo que muestren claramente las interferencias detectadas, lo cual es útil para presentaciones a equipos o clientes.

GESTIÓN DE CANTIDADES

La gestión de cantidades en Navisworks es una funcionalidad esencial que permite a los profesionales de la construcción y la ingeniería realizar estimaciones precisas de materiales y recursos a partir de modelos 3D. A continuación, se describen los aspectos clave de esta herramienta y cómo utilizarla eficazmente.




- Cuantificación Automática:** Utiliza la función Quantification para medir automáticamente áreas, volúmenes y contar componentes dentro de los modelos. Esto ahorra tiempo y reduce errores en comparación con las mediciones manuales.
- Creación de Catálogos:** Permite crear catálogos personalizados donde se pueden definir los elementos a cuantificar, como muros, pisos, acabados, etc. Cada elemento puede tener propiedades específicas, como tipo, cantidad y unidad de medida.
- Interacción con Modelos 3D:** La gestión de cantidades se integra con la visualización del modelo 3D, permitiendo a los usuarios seleccionar elementos directamente en el modelo para realizar mediciones precisas. Esto facilita la identificación de elementos específicos que necesitan ser cuantificados.

SIMULACIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

La simulación de actividades constructivas es una técnica esencial en la gestión de proyectos de construcción, que permite modelar y analizar el proceso constructivo para optimizar recursos, tiempos y costos. A continuación, se presentan los aspectos clave sobre la simulación de actividades constructivas, basándose en los resultados obtenidos.

ARBOL DE SELECCIÓN

La simulación constructiva implica la creación de modelos digitales que replican las actividades y procesos de construcción. Su objetivo es prever problemas, mejorar la planificación y aumentar la eficiencia operativa durante el desarrollo del proyecto.





CREACIÓN DE CONJUNTOS POR CARPETA

Se emplean diversos softwares para la simulación, como Arena, FlexSim y Navisworks. Estas herramientas permiten realizar simulaciones basadas en eventos discretos, modelar procesos constructivos y visualizar secuencias de trabajo en 4D.

CONFIGURACIÓN DE PLANIMETRÍAS Y DOCUMENTACIÓN

- La gestión de planimetrías y documentación en Revit es fundamental para asegurar que los proyectos de construcción se documenten de manera efectiva y cumplan con los estándares requeridos. A continuación, se detallan los aspectos clave sobre cómo configurar y gestionar la documentación en Revit.



- Asegúrate de que cada plano incluya información relevante como el título del proyecto, número de plano, fecha y datos del autor. Esto se puede gestionar a través de los rótulos personalizados en Revit.

- Utiliza las tablas de planificación para extraer información específica del modelo, como cantidades de materiales o características técnicas. Esto es útil para realizar estimaciones precisas y gestionar los recursos del proyecto.

- Configura las opciones de impresión para asegurar que los planos se impriman correctamente. Revit permite ajustar configuraciones específicas para cada vista antes de la impresión, incluyendo escalas y formatos de papel.


- Una vez completada la documentación, puedes exportar los planos en formatos como PDF o DWF para compartir con otros interesados o para su revisión.

- Esto facilita la distribución de información sin necesidad de que todos tengan acceso a Revit.


SIMULAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO

- Recopilar datos sobre tiempos, recursos utilizados y secuencias de trabajo. Esta información es crucial para crear un modelo preciso que refleje la realidad del proceso constructivo.

- Utilizar software especializado para crear un modelo que represente las actividades seleccionadas. Esto incluye definir las entradas (materiales, mano de obra), las actividades (construcción, transporte) y los recursos necesarios (equipos, herramientas) para cada etapa del proceso.



VISUALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN SEGÚN LOS CONJUNTOS CREADOS



Evaluar los resultados obtenidos y documentar las conclusiones. Los informes generados pueden incluir recomendaciones sobre cómo mejorar la eficiencia del proceso constructivo o cómo mitigar riesgos identificados durante la simulación.

CONCLUSIONES

- La simulación permite identificar y abordar conflictos y cuellos de botella antes de que ocurran en el sitio de construcción, lo que reduce el riesgo de retrasos y costos adicionales.

- Al modelar diferentes escenarios, los equipos pueden asignar recursos de manera más eficiente, asegurando que los materiales, mano de obra y equipos se utilicen de forma óptima.


- La capacidad de visualizar secuencias constructivas en un entorno 4D (tiempo + espacio) permite una planificación más precisa y efectiva, facilitando la coordinación entre diferentes disciplinas.

- Los datos obtenidos a través de simulaciones proporcionan una base sólida para la toma de decisiones, permitiendo a los gerentes del proyecto evaluar diferentes estrategias y seleccionar la más efectiva.

MODULO 5

EXPORTACIÓN IFC


Configuración Inicial



Para comenzar, abre tu proyecto en Revit y dirígete a Archivo > Exportar > Opciones > Opciones IFC. Aquí podrás ajustar las configuraciones necesarias para la exportación.

Asignación de Clases IFC

En el cuadro de diálogo de opciones IFC, es crucial asignar correctamente las categorías de Revit a las clases IFC correspondientes. Esto se realiza en la sección Clases de exportación IFC, donde puedes personalizar el mapeo de categorías y subcategorías a clases IFC específicas. Asegúrate de utilizar valores por defecto o crear un archivo de mapeo personalizado para optimizar el proceso




Realidad virtual inmersiva

La exportación a IFC desde Revit es un proceso fundamental en la metodología BIM (Building Information Modeling), ya que permite el intercambio de datos entre diferentes plataformas y software utilizados en la industria de la construcción. El formato IFC (Industry Foundation Classes) es un estándar abierto que facilita esta interoperabilidad, asegurando que todos los participantes en un proyecto tengan acceso a información precisa y actualizada.

Exportar el Archivo


Una vez configuradas las opciones, selecciona Archivo > Exportar > IFC. En este paso, elige un nombre y una ubicación para el archivo IFC, así como la versión del formato (IFC 2x3 o IFC 4) que desees utilizar



Características Clave del Formato IFC:

- Estandarización:** Proporciona un marco común para el intercambio de información.
- Interoperabilidad:** Facilita la colaboración entre diferentes plataformas BIM.
- No editable:** Asegura la integridad de los datos, evitando alteraciones no autorizadas

MODELO 3D



RENDERIZACIÓN EN TIEMPO REAL



ENSCAPE™

Enscape es un potente plugin de renderización en tiempo real que se integra perfectamente con Autodesk Revit, permitiendo a arquitectos y diseñadores visualizar sus modelos 3D de manera instantánea y realista.

Enscape permite a los usuarios ver los cambios en su modelo en tiempo real. A medida que se realizan modificaciones en Revit, estas se reflejan inmediatamente en el entorno renderizado, facilitando la colaboración y la toma de decisiones rápidas durante el proceso de diseño

Ventajas de Usar Enscape con Revit

- Sincronización Instantánea:** La función LiveSync asegura que cualquier cambio realizado en Revit se vea reflejado al instante en el renderizado. Esto es especialmente útil durante las revisiones con clientes, donde se pueden hacer ajustes sobre la marcha
- Calidad Visual:** Aunque no se compara con motores de renderizado más complejos como Lumion o TwinMotion en términos de calidad extrema, Enscape proporciona resultados fotorrealistas adecuados para la mayoría de las presentaciones arquitectónicas
- Reducción de Tiempos de Espera:** Al combinar modelado y visualización en una sola herramienta, Enscape acelera significativamente el flujo de trabajo. Esto no solo mejora la eficiencia sino que también reduce los plazos de entrega

FOTOMONTAJE Y RETOQUE FOTOGRÁFICOS 3D

Enscape es una herramienta poderosa para la renderización en tiempo real y el retoque fotográfico 3D que se integra con software de modelado como Revit, SketchUp y Archicad. A continuación, se detallan las capacidades de Enscape en relación con el fotomontaje y el retoque fotográficos, así como su impacto en la visualización arquitectónica.

Fotomontaje en Enscape

Creación de Escenas Realistas

Enscape permite a los usuarios crear imágenes fotorrealistas de sus modelos 3D mediante la utilización de su potente motor de renderización. Los usuarios pueden:

- Configurar Iluminación:** Ajustar fuentes de luz y su intensidad para simular diferentes condiciones ambientales, lo que es crucial para el fotomontaje realista
- Utilizar Activos de Alta Calidad:** La biblioteca de Enscape incluye más de 1900 activos, como vegetación y mobiliario, que pueden ser añadidos a las escenas para aumentar el realismo

FONDOS CLIMÁTICOS, MANEJO DE LUCES, SOMBRAS Y REFLEJOS

La renderización en tiempo real de Enscape, combinada con Autodesk Revit, ofrece a los arquitectos y diseñadores la capacidad de gestionar luces, sombras y reflejos de manera efectiva para crear visualizaciones realistas. A continuación, se detallan las técnicas y consideraciones clave para optimizar el uso de iluminación y reflejos en Enscape.

Fotomontaje en Enscape

Enscape permite el uso de diferentes tipos de luces que pueden ser ajustadas para lograr efectos deseados:

- Luces Artificiales:** Puedes crear diferentes tipos de luces, como lámparas LED o focos, utilizando objetos emisivos. Ajustar la intensidad y el color de estas luces es crucial para simular ambientes interiores realistas. Por ejemplo, se pueden utilizar luces cálidas para crear una atmósfera acogedora o luces frías para un ambiente más moderno
- Iluminación Natural:** La configuración del sol y la geolocalización del proyecto son fundamentales. Asegúrate de que la ubicación y la orientación del modelo estén correctamente establecidas en Revit para que la luz solar se proyecte adecuadamente en la escena
- Manejo de Sombras**
 - Ajustar la Dirección y Suavidad:** Modificar estos parámetros ayuda a simular diferentes condiciones climáticas y momentos del día. Las sombras más suaves pueden dar una sensación más natural durante el día, mientras que sombras más duras pueden ser utilizadas para simular condiciones soleadas.

Conclusiones

- La exportación a IFC desde Revit es fundamental para garantizar la interoperabilidad en proyectos BIM, permitiendo que diferentes plataformas y software trabajen juntos de manera eficiente.
- La correcta asignación de categorías de Revit a clases IFC es crucial para asegurar que los elementos se exporten de manera precisa, evitando problemas de duplicidad y garantizando que la información del modelo se mantenga intacta.
- Es esencial revisar el archivo IFC exportado en un visualizador compatible para verificar que todos los elementos y propiedades se hayan transferido correctamente, lo que ayuda a evitar malentendidos en las etapas posteriores del proyecto.
- La integración entre Revit y Enscape reduce significativamente los tiempos de espera en el proceso de renderización, optimizando el flujo de trabajo y permitiendo una entrega más rápida de los proyectos.
- Aunque Enscape ofrece resultados fotorrealistas, el uso de herramientas de edición como Photoshop puede elevar aún más la calidad visual de las imágenes renderizadas, permitiendo ajustes finos en color, brillo y textura.
- La realidad virtual inmersiva está revolucionando la educación al permitir simulaciones prácticas que mejoran la comprensión y retención del conocimiento en diversas disciplinas.
- En el ámbito del entretenimiento, la VR ofrece experiencias interactivas que transforman la forma en que se juegan videojuegos y se consumen contenidos audiovisuales, aumentando el nivel de inmersión del usuario.



La realidad virtual inmersiva en plataformas como Augin está revolucionando la forma en que interactuamos con el contenido digital, ofreciendo experiencias envolventes que combinan tecnología avanzada y creatividad. A continuación, se presentan los aspectos clave de esta tecnología y sus aplicaciones en diferentes sectores.

Conceptos Clave de la Realidad Virtual Inmersiva

- Interactuar con el entorno:** Utilizando controladores hápticos, los usuarios pueden manipular objetos dentro del mundo virtual, lo que proporciona una sensación de presencia y realismo.
- Participar en simulaciones:** Desde entrenamientos para pilotos hasta experiencias educativas, la VR permite simular situaciones complejas sin riesgos reales

La realidad virtual (VR) crea entornos completamente digitales que aíslan al usuario del mundo físico. Utilizando dispositivos como visores VR, los usuarios pueden sumergirse en mundos generados por computadora, donde pueden interactuar con objetos y escenarios de manera intuitiva. Esto contrasta con la realidad aumentada (AR), que superpone elementos digitales en el entorno real del usuario



Imagen tomada de <https://augin.app/es/>



Imagen tomada de <https://augin.app/es/>